

## OZOLKOKA DURVJU IZMANTOŠANA UN APKOPE

### PRODUKTS

Durvis, ko ražo ECOWOOD, ir augstas kvalitātes produkts. Pareiza lietošana palīdzēs saglabāt izskatu un Jūsu durvju īpašības ilgu laiku un dabīgais koksne nodrošinās komfortu un mājīgumu.

### LIETOŠANA

Ozola durvis ir jāaizsargā pret mehāniskiem bojājumiem, temperatūras svārstībām, pakļaušanu mitrumam un tiešai saules gaismai. Pirms uzstādīšanas ozolkoka durvis jāuzglabā sausā un ne pārāk apkurinātā vai karstā vietā. Durvis ir jāatstāj oriģinālajā iepakojumā, tās nav ieteicams izsaiņot pirms durvis nav plānotas uzstādīt. Neuzstādiēt ozolkoka durvis ēkās ar atvērtām telpām un nepabeigtiem mitrajiem apdares darbiem - mitrums var sabojāt jūsu durvis. Telpās starp kurām durvis tiek uzstādītas, nevar tikt pakļauts temperatūras svārstībām. Temperatūras atšķirības starp telpām nevar pārsniegt 5 ° C. Ozolkoka durvis ir jāaizsargā pret pārmērīgu vai ilgstošu mitrumu, jo Jūsu durvis var deformēties vai uzbriest.

Relatīvais mitrums telpās ir 50 - 60%.

### APKOPE

Netīriet ozolkoka durvis, izmantojot kairinošas ķīmikālijas (piemēram, acetonu, alkoholu u.c). Ieteicams tīrīt ozola durvis ar zemu mitruma sūkli, pēc tam žāvējot/ nosusinot ar sausu salveti. Šķidrums, kas var radīt tūlītējus traipus (piem. sarkanvīns, kafija u.c) nekavējoties jānotīra no virsmas.

Ozolkoka durvis nevajadzētu tīrīt ar asiem sūkļiem/ birstēm, abrazīviem pulveriem, ar asiem priekšmetiem vai materiāliem, jo koka apdare vai pats koks var tikt bojāts.

Ja Jūsu durvis ir apstrādātas ar eļļu, ieteicams laiku pa laikam atjaunot apdari - nosedziet durvis ar caurspīdīgo cieto vaska eļļu *Saicos*. Tas palīdzēs aizsargāt jūsu durvis no apkārtējās vides nelabvēlīgās ietekmes (piem. pārāk sauss vai pārāk mitrs gaiss).

### KOKA KVALITĀTE

Ir svarīgi zināt, ka koks ir dabisks produkts. Pēc laika koksne mainīs krāsu. Koks ir īpaši jutīgi pret tiešiem saules stariem. Parasti ozolam ir dažādi toņi un faktūras. Atšķiras rievās, raksti, medulārie stari, šķiedra padara durvis unikālas. Katra ECOWOOD ozolkoka durve ir unikāls produkts un izgatavots tieši Jums.

### SŪDZĪBAS

Ražotājs neatbild par defektiem, kas rodas sakarā ar durvju nepareizu lietošanu vai apkopi.

Lūdzu, pārbaudiet attēlus pretējā lapā.

## OAK DOOR USE AND MAINTENANCE

### PRODUCT

Door manufactured by ECOWOOD is high quality product. Proper use will help retain the appearance and qualities of your door for a long time and the natural wood will provide comfort and coziness.

### USE

Oak door must be protected from mechanical damage, temperature fluctuations, exposure to humidity, direct sunlight. Before installation oak door should be kept in original packaging away from sources of heat and unpacked until installation. Do not install oak door in buildings with open spaces and unfinished wet interior plastering works – the humidity may damage your door. Premises where door of this type is installed cannot be exposed to fluctuations of temperatures. Differences of temperature between rooms cannot exceed 5°C. Oak door shall be protected from excess humidity, especially for long periods of time, as your door may warp or swell. Relative humidity in premises shall be 50 – 60 %.

### MAINTENANCE

Do not clean oak door using irritating chemicals (e.g. acetone, alcohol, etc.). It is recommended to clean oak door with low humidity sponge, afterwards drying it with a dry wipe. Liquids that might stain (e.g. red wine, coffee) should be cleaned immediately. Oak door should not be cleaned with bristly brushes, abrasive powders, scurf may not be removed with sharp objects or materials as the wood finish or the wood itself may be damaged. If your door is oil

finished, it is recommended to renew the finish from time to time – cover the door with colourless wood oil. It will help to protect your door from adverse effects of the environment (e.g. too dry or too humid air).

### QUALITIES OF WOOD

It is important to know that wood is a natural product. Wood will change its color after time. Wood is especially susceptible to direct sunlight. It is usual oak has different shades and textures. Different patterns of flutes, medullary rays make the doors unique. Every ECOWOOD oak door is unique product, made specially for you.

### CLAIMS

The manufacturer shall not be liable for defects arising due to improper use or maintenance of the door.

